

AS60e

Elektrische trilstampers

Emissievrij alle klassieke werkzaamheden van de trilstamper uitvoeren

Met de accutrilstamper werkt de gebruiker volledig emissievrij. Daarbij is de accutrilstamper niet alleen bij de bodemverdichting in greppels en in de binnenstad een aanwinst, hij ontlast de gebruiker en de omgeving eveneens op iedere bouwplaats. Eén acculading is daarbij voldoende om alle werkzaamheden van een gemiddelde werkdag te kunnen uitvoeren. De accu is met enkele handelingen zonder gereedschap te verwisselen en kan voor een veelvoud aan bouwmateriaal van Wacker Neuson worden gebruikt.

Hoogtepunten

- Lage energiekosten
- Geen uitlaatgassen
- Onderhoudsvrije elektromotor
- Starten met één druk op de knop
- Eén accu voor alle apparaten

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	44,00 A
Nominale spanning	51,0 V
Nominaal vermogen [P]	2,24 kW

mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	680,0 1/min
Grondcapaciteit	174,0 m2/h
Voorloop	10,4 m/min
Slagkracht	17,0 kN

mechanische informatie

Lengte	610,0 mm
Lengte stampschoen	340,0 mm
Breedte	363,0 mm
Breedte stampschoen	280,0 mm
Hoogte	1.050,0 mm
Gewicht	61,50 KG
Bedrijfsgewicht	71,0 KG
Slag op de stamperplaat	50,0 mm

E-motor

Motortype	Asynchroonmotor

Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad	IP23D
Bereik opslagtemperatuur	-30 - 50 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	9,5 m/s2
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

Vloeistoffen

Oliespecificaties	SAE 10W-40
Olievolume	0,700 L
Smeerinterval	250,0 h

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com